

FLUX LUMINEUX : Lm/W

Valeurs typiques données à titre indicatif.*

Désignation	Couleurs	Longueurs	Nb. LED	Lm/Produit	Lm/Watt
i-MINILINE / X-MINILINE 24V	Blanc chaud 3000K	325mm	30	132	44
i-MINILINE / X-MINILINE 24V	Blanc chaud 3000K	625mm	60	264	44
i-MINILINE / X-MINILINE 24V	Blanc chaud 3000K	925mm	90	396	44
i-MINILINE / X-MINILINE 24V	Blanc chaud 3000K	1225mm	120	528	44
i-MINILINE / X-MINILINE 24V	Blanc chaud 3000K	1525mm	150	660	44
i-MINILINE / X-MINILINE 24V	Blanc froid 6500K	325mm	30	144	48
i-MINILINE / X-MINILINE 24V	Blanc froid 6500K	625mm	60	288	48
i-MINILINE / X-MINILINE 24V	Blanc froid 6500K	925mm	90	432	48
i-MINILINE / X-MINILINE 24V	Blanc froid 6500K	1225mm	120	576	48
i-MINILINE / X-MINILINE 24V	Blanc froid 6500K	1525mm	150	720	48
X-LINE 230V	Blanc chaud 2950K	180mm	6	560	79
i-LINE / X-LINE / X-LINE UP 230V	Blanc chaud 2950K	330mm	12	1140	79
i-LINE / X-LINE / X-LINE UP 230V	Blanc chaud 2950K	630mm	24	2280	79
i-LINE / X-LINE / X-LINE UP 230V	Blanc chaud 2950K	930mm	36	3420	79
i-LINE / X-LINE 230V	Blanc chaud 2950K	1230mm	48	4560	79
i-LINE / X-LINE 230V	Blanc chaud 2950K	1530mm	60	5700	79
i-LINE / X-LINE 230V	Blanc neutre 4000K	180mm	6	630	88
i-LINE / X-LINE / X-LINE UP 230V	Blanc neutre 4000K	330mm	12	1260	88
i-LINE / X-LINE / X-LINE UP 230V	Blanc neutre 4000K	630mm	24	2520	88
i-LINE / X-LINE / X-LINE UP 230V	Blanc neutre 4000K	930mm	36	3780	88
i-LINE / X-LINE 230V	Blanc neutre 4000K	1230mm	48	5040	88
i-LINE / X-LINE 230V	Blanc neutre 4000K	1530mm	60	6300	88
X-LINE 230V	Blanc froid 6700K	180mm	6	690	95
i-LINE / X-LINE / X-LINE UP 230V	Blanc froid 6700K	330mm	12	1380	95
i-LINE / X-LINE / X-LINE UP 230V	Blanc froid 6700K	630mm	24	2760	95
i-LINE / X-LINE / X-LINE UP 230V	Blanc froid 6700K	930mm	36	4140	95
i-LINE / X-LINE 230V	Blanc froid 6700K	1230mm	48	5520	95
i-LINE / X-LINE 230V	Blanc froid 6700K	1530mm	60	6900	95
X-LINE 230V	Rouge	180mm	6	288	40
i-LINE / X-LINE / X-LINE UP 230V	Rouge	330mm	12	576	40
i-LINE / X-LINE / X-LINE UP 230V	Rouge	630mm	24	1152	40
i-LINE / X-LINE / X-LINE UP 230V	Rouge	930mm	36	1728	40
i-LINE / X-LINE 230V	Rouge	1230mm	48	2304	40
i-LINE / X-LINE 230V	Rouge	1530mm	60	2880	40
X-LINE 230V	Vert	180mm	6	480	66
i-LINE / X-LINE / X-LINE UP 230V	Vert	330mm	12	960	66
i-LINE / X-LINE / X-LINE UP 230V	Vert	630mm	24	1920	66
i-LINE / X-LINE / X-LINE UP 230V	Vert	930mm	36	2880	66
i-LINE / X-LINE 230V	Vert	1230mm	48	3840	66
i-LINE / X-LINE 230V	Vert	1530mm	60	4800	66
X-LINE 230V	Bleu	180mm	6	132	18
i-LINE / X-LINE / X-LINE UP 230V	Bleu	330mm	12	264	18
i-LINE / X-LINE / X-LINE UP 230V	Bleu	630mm	24	528	18

*FLUX utilise les dernières générations de LED ; le rendement Lm/W pourra être amélioré.

FLUX LUMINEUX : Lm/W

Valeurs typiques données à titre indicatif.*

Désignation	Couleurs	Longueurs	Nb. LED	Lm/Produit	Lm/Watt
i-LINE / X-LINE / X-LINE UP 230V	Bleu	930mm	36	792	18
i-LINE / X-LINE 230V	Bleu	1230mm	48	1056	18
i-LINE / X-LINE 230V	Bleu	1530mm	60	1320	18
i-LINE / X-LINE / X-LINE UP 230V	Ambre	330mm	12	576	40
i-LINE / X-LINE / X-LINE UP 230V	Ambre	630mm	24	1152	40
i-LINE / X-LINE / X-LINE UP 230V	Ambre	930mm	36	1728	40
i-LINE / X-LINE 230V	Ambre	1230mm	48	2304	40
i-LINE / X-LINE 230V	Ambre	1530mm	60	2880	40
i-LINE CONNECT 10 230V	Blanc chaud 3000K	310mm	10	960	80
i-LINE CONNECT 10 230V	Blanc neutre 4500K	310mm	10	1100	92
i-LINE CONNECT 10 230V	Blanc froid 6000K	310mm	10	1180	99
i-LINE CONNECT 12 350mA	Blanc chaud 3000K	310mm	12	1152	77
i-LINE CONNECT 12 350mA	Blanc neutre 4500K	310mm	12	1320	88
i-LINE CONNECT 12 350mA	Blanc froid 6000K	310mm	12	1416	95
i-FLOOD 3 / i-DOWN 3 350mA	Blanc chaud 3000K	/	3	288	72
i-FLOOD 3 / i-DOWN 3 350mA	Blanc neutre 4500K	/	3	330	83
i-FLOOD 3 / i-DOWN 3 350mA	Blanc froid 6000K	/	3	354	89
i-FLOOD 6 / i-DOWN 6 350mA	Blanc chaud 3000K	/	6	576	72
i-FLOOD 6 / i-DOWN 6 350mA	Blanc neutre 4500K	/	6	660	83
i-FLOOD 6 / i-DOWN 6 350mA	Blanc froid 6000K	/	6	708	89
i-FLOOD 12 / i-DOWN 12 350mA	Blanc chaud 3000K	/	12	1152	77
i-FLOOD 12 / i-DOWN 12 350mA	Blanc neutre 4500K	/	12	1320	88
i-FLOOD 12 / i-DOWN 12 350mA	Blanc froid 6000K	/	12	1416	95
i-FLOOD 24 / i-DOWN 24 350mA	Blanc chaud 3000K	/	24	2304	80
i-FLOOD 24 / i-DOWN 24 350mA	Blanc neutre 4500K	/	24	2640	91
i-FLOOD 24 / i-DOWN 24 350mA	Blanc froid 6000K	/	24	2832	98
i-MINIDOWN 1 Fixe / Adjust 700mA	Blanc chaud 2950K	/	1	162	54
i-MINIDOWN 1 Fixe / Adjust 700mA	Blanc neutre 4000K	/	1	179	60
i-MINIDOWN 1 Fixe / Adjust 700mA	Blanc froid 6700K	/	1	196	65
i-DOWN 3x3 350mA	Blanc chaud 2950K	/	9	855	78
i-DOWN 3x3 350mA	Blanc neutre 4000K	/	9	945	86
i-DOWN 3x3 350mA	Blanc froid 6700K	/	9	1035	94
i-DOWN 4x4 350mA	Blanc chaud 2950K	/	16	1520	76
i-DOWN 4x4 350mA	Blanc neutre 4000K	/	16	1680	84
i-DOWN 4x4 350mA	Blanc froid 6700K	/	16	1840	92
i-FLEX 24V	Blanc chaud 3200K	8.62m	560	1904	24
i-FLEX 24V	Blanc froid 6300K	8.62m	560	3920	49
i-FLEX PLUS 24V	Blanc chaud 3000K	3.10m	300	3960	46
i-FLEX PLUS 24V	Blanc froid 5000K	3.10m	300	4950	57
X-UP 1 / X-DOWN 1 / X- MINIFLOOD 1 700mA	Blanc chaud 2950K	/	1	162	54
X-UP 1 / X-DOWN 1 / X- MINIFLOOD 1 700mA	Blanc neutre 4000K	/	1	179	60
X-UP 1 / X-DOWN 1 / X- MINIFLOOD 1 700mA	Blanc froid 6700K	/	1	196	65
X-UP 3 / X-DOWN 3 / X-FLOOD 3 700mA	Blanc chaud 2950K	/	3	485	61

*FLUX utilise les dernières générations de LED ; le rendement Lm/W pourra être amélioré.

FLUX LUMINEUX : Lm/W

Valeurs typiques données à titre indicatif.*

Désignation	Couleurs	Longueurs	Nb. LED	Lm/Produit	Lm/Watt
X-UP 3 / X-DOWN 3 / X-FLOOD 3 700mA	Blanc neutre 4000K	/	3	536	67
X-UP 3 / X-DOWN 3 / X-FLOOD 3 700mA	Blanc froid 6700K	/	3	587	73
X-FLOOD 12 700mA	Blanc chaud 2950K	/	12	1944	67
X-FLOOD 12 700mA	Blanc neutre 4000K	/	12	2148	74
X-FLOOD 12 700mA	Blanc froid 6700K	/	12	2352	81
X-FLOOD 12 700mA	Rouge	/	12	980	34
X-FLOOD 12 700mA	Vert	/	12	1632	56
X-FLOOD 12 700mA	Bleu	/	12	225	8
X-FLOOD 12 700mA	Ambre	/	12	980	34

*FLUX utilise les dernières générations de LED ; le rendement Lm/W pourra être amélioré.